

ISDE Codes

Alle woningen

Meldcode	Product	Minimale RD waarde	Minimale dikte (mm)	Subsidie (1 maatregel)	Subsidie (combinatie)	BioBased bonus	Categorie
KA18309	PL Bouwisolatie	3,50	140	€ 20,25	€ 40,50	€ 6,00	Gevelisolatie
KA23305	PN Bouwisolatie	3,50	130	€ 16,25	€ 32,50	€ 5,00	Dakisolatie
KA18772	Reno TG Elegant	3,50	130	€ 16,25	€ 32,50	-	Dakisolatie
KA18311	PL Bouwisolatie	3,50	140	€ 16,25	€ 32,50	€ 5,00	Dakisolatie
KA23071	PL Bouwisolatie	3,50	140	€ 16,25	€ 32,50	€ 5,00	Dakisolatie
KA19845	VRD HV Dakelementen	3,50	177	€ 16,25	€ 32,50	-	Dakisolatie
KA19846	VRD 2HV Dakelementen	3,50	169	€ 16,25	€ 32,50	-	Dakisolatie
KA18773	Reno Interieur	3,50	140	€ 16,25	€ 32,50	-	Dakisolatie
KA18310	PL Bouwisolatie	3,50	140	€ 5,50	€ 11,00	€ 2,00	Vloerisolatie
KA18771	PL Bouwisolatie	3,50	140	€ 4,00	€ 8,00	€ 1,50	Zoldervloerisolatie

Monumentale woningen

Meldcode	Product	Minimale RD waarde	Minimale dikte (mm)	Subsidie (1 maatregel)	Subsidie (combinatie)	BioBased bonus	Categorie
KA28364	PL Bouwisolatie	2,50	100	€ 20,25	€ 40,50	€ 6,00	Gevelisolatie
KA28362	PL Bouwisolatie	2,50	100	€ 16,25	€ 32,50	€ 5,00	Dakisolatie
KA28363	PL Bouwisolatie	2,50	100	€ 4,00	€ 8,00	€ 1,50	Zoldervloerisolatie

Toelichting

Let op: Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Meldcode	Uniek kenmerk om te gebruiken in de ISDE aanvraag.
Product	Specificatie van het product.
Minimale Rd Waarde	De Rd waarde geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte thermisch isoleert. Op deze lijst worden twee Rd waardes genoemd, voor monumenten is het toepassen van minimaal een Rd van 2.5 subsidiabel.
Minimale dikte	De minimale materiaal dikte of constructie dikte.
Subsidie enkele maatregel	Het subsidiebedrag vanaf 1/1/2025 bij het installeren van één enkele maatregel.
Subsidie combinatie	Het subsidiebedrag vanaf 1/1/2025 bij het installeren van meerdere maatregelen.
BioBased bonus	Dit bedrag is een bedrag per m2 en komt eenmalig bovenop het huidige subsidiebedrag als u een Bio-Based product laat plaatsen.

Moergestelseweg 30 A, 5062 JW Oisterwijk

+31 13 52 10 858

www.isovlas.nl

info@isovlas.nl

ISDE Voorwaarden

Voorwaarden spouwmuurisolatie

- U laat minimaal 10 m² spouwmuur isoleren.
- U ontvangt voor maximaal 170 m² subsidie.
- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m² K/w].

Voorwaarden gevelisolatie

- U laat minimaal 10 m² gevel isoleren.
- U ontvangt voor maximaal 170 m² subsidie.
- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].
- U krijgt geen subsidie voor het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden.

Voorwaarden bodem- of vloerisolatie

Let op: plaatst u vloer- en bodemisolatie boven elkaar in de kruipruimte? Dan ontvangt u maar voor één van deze twee maatregelen subsidie. Isoleert u in de ene kruipruimte met bodemisolatie, en in de andere ruimte met vloerisolatie? Dan komt u voor beide isolatiesoorten in aanmerking voor subsidie. Het oppervlak van bodem- en vloerisolatie in de aanvraag dient samen minimaal 20 m² te zijn om voor ISDE-subsidie in aanmerking te komen. U vraagt voor beide soorten isolatie ook tegelijk subsidie aan, in dezelfde aanvraag.

Voorwaarden bodemisolatie

- U ontvangt voor maximaal 130 m² subsidie.
- Het isolatiemateriaal wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht.
- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].
- Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden vloerisolatie

- U ontvangt voor maximaal 130 m² subsidie.
- Het isolatiemateriaal wordt tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aangebracht.
- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].
- Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie

Let op: plaatst u dakisolatie en zolder/vlieringvloerisolatie boven elkaar in een ruimte? Dan ontvangt u maar voor één van deze twee maatregelen subsidie. Isoleert u de ene ruimte met dakisolatie en een andere ruimte met zolder/vlieringvloerisolatie, en liggen deze ruimten niet onder elkaar? Dan komt u voor beide isolatiesoorten in aanmerking voor subsidie. Het oppervlak van de dak- en zolder- of vlieringvloerisolatie in de aanvraag dient samen minimaal 20 m² te zijn om voor ISDE-subsidie in aanmerking te komen. U vraagt voor beide soorten isolatie ook tegelijk subsidie aan, in dezelfde aanvraag.

Voorwaarden dakisolatie

- Bij dakisolatie kiest u voor het isoleren van het bestaande dak.
- U ontvangt voor maximaal 200 m² subsidie.
- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].

Voorwaarden zolder- of vlieringvloerisolatie

- De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
- U ontvangt voor maximaal 130 m² subsidie.
- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].